

CATÁLOGO

MEDIDOR DE
**CALIDAD
DE AGUA**



METROLOGICA
IMPORT EXPORT S.A.C

A person wearing a white lab coat and gloves is shown in a laboratory setting. They are holding a test tube in their right hand and pouring a clear liquid into a beaker held in their left hand. The beaker contains a brownish sediment. The background is a bright, slightly blurred outdoor scene with a blue sky and greenery.

¿Qué esperar?

¿Quieres conocer la calidad del agua de manera rápida y precisa? Si es así, este medidor tipo bolígrafo de TDS/COND es lo que necesita. Compensará automáticamente la temperatura de la solución y se calibrará automáticamente. Lo mejor, la sonda del sensor es durable y reemplazable.

Este medidor de calidad del agua es ampliamente utilizado en industrias, aguas residuales, agricultura, hidroponía, medicina, alimentos, investigación científica y protección del medio ambiente.

www.metrologica.com.pe

MONITOR DIGITAL DE CALIDAD DEL AGUA



- ·Mide la COND (conductividad) / TDS (Total de sólidos disueltos) / Temperatura (°C/°F) de agua.
- ·El medidor de calidad del agua está hecho de materiales de alta calidad, es duradero y práctico. Diseño ergonómico antideslizante en ambos lados del producto.
- ·Con pantalla LCD de alta definición y función de retroiluminación, puede ser utilizado fácilmente en entorno nocturno.
- ·Fácil de transportar con el tamaño de bolsillo súper pequeño y de peso liviano. Controle la calidad del agua dondequiera que esté.

Funciones

- La sonda es reemplazable y fácil de usar.
- Unidad de medición seleccionable, compensación automática de temperatura y calibración automática.
- Funcionamiento con 4 pilas tipo botón LR44 de 1,5 V integradas para mayor durabilidad y fácil reemplazo.
- Utilizado en fuentes de agua, cultivo sin suelo, acuario, hidroponía, laboratorio, spas, agua ambiental, piscinas, sistemas de purificación de agua, etc.



Características

Sonda con Diseño extraíble

Para evitar daños a la sonda y aumentar el costo de reemplazo, los usuarios pueden reemplazar la sonda fácilmente.



Cubierta de Sonda

Sonda

Equipo Principal





Pantalla LCD iluminado

Gran pantalla LCD, iluminada.
Muestra resultados fáciles de leer.



Batería Reemplazable

Fuente de energía, pilas tipo botón
X4.



Portátil y Ligero

Llévelo a donde quiera, es un
equipo portáti.



Pruebe la COND / TDS y la temperatura (° C / ° F) del agua



Xppm	
0-50	Alta pureza
50-100	Poco alto
100-300	Normal
300-600	Indeseable
600-1000	Sabe mal
More than 1000	No apto para beber

Especificaciones

- Nombre de marca: Smart Sensor
- Modelo: AR8011
- Color: Naranja y blanco
- Rango: COND: 0 μ S ~1999 μ S, 2, 00 mS ~19, 99 mS
TDS: 0 ppm~1999ppm, 0ppt~19.99ppt.
Temperatura: 0°C ~ 60°C
- Resolución: COND: 1 μ S 0,01 mS
TDS: 1ppm, 0.01ppt
Temperatura: 0,1 °C (0,2 °F)
- Precisión: COND, TDS: \pm 3% F.S \pm 1 dígito
Temperatura: \pm 1 °C
- Repetibilidad: \pm 1 μ s/0,01 mS
- Compensación Automática de temperatura: 0 °C ~ 60 °C
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 50 °C (32 ~ ~ 122 °F)
- Humedad de funcionamiento: \leq 85% RH
- Potencia: 4*1,5 V LR44 pila de botón (no incluida)
- Apagado automático: 5 minutos sin ningún tipo de operación
- Tamaño del artículo: aprox. 177*43*43mm/7,0*1,7 * 1.7in
- Peso del artículo: aprox. 80g/2,8 oz
- Tamaño del paquete: aprox. 20,5*7,5*5,3 cm/8,1*3,0 * 2.1in
- Peso del paquete: aprox. 140g/4,9 oz

Contenido

- 1x Sensor inteligente de conductividad/medidor TDS
- 1x Manual del usuario
- 1x Certificado de Calibración de Fábrica

Especificaciones



METROLOGICA

IMPORT EXPORT S.A.C



metrologicaimport@gmail.com



054 663854/ 989613200



<https://www.metrologica.com.pe>



Metrologica Import Export S.A.C